




Produktinformation

Varmvattenpannor för flis, bricketter, pellets, spån eller liknande biobränsle. 130 kW-2000 kW. Max 110 °C, 3 bar (6 bar finns på begäran). 3-stråks eldrörspanna godkänd för nollflöde. Rörlig trappstegsroster. Separata fläktar för primär- och sekundärluft. Sotblåsning av konvektions delen. Automatisk askutmatning. Styrskåp tillkommer.

Tryckklass (PN)	3 - 6
Temperatur (°C)	80 - 97
Huvudmaterial	Stål
Kapacitet (kW)	130 - 2000

Användningsområde

Panna för effektiv uppvärmning av vatten för värme och varmvattenproduktion med biobränsle till exempel träpellets, träflis, träspån eller andra liknande biobränslen.

AMA-text

Biobränslepanna D'Alessandro effekt ... kW med rörligt roster samt keramisk brännkammare. 3-stråks panna godkänd för nollflöde. Automatisk askutmatning till sluten askbehållare. Automatisk sotblåsning av konvektionsdelen.

Steglös effektereglering 10 - 100 %. Kontinuerlig O₂-reglering med lambdasond. Styr och övervakning via PLC med web-server för fjärrövervakning via internet.

Kvalitetssäkring

Produkten är CE-märkt

CE-märkt nollflödespanna som följer fastbränslenormen FBEA:93.

Funktion och konstruktion

D'Alessandro CSA är en serie biobränslepannor främst avsedda för träbränsle. Pannan är en 3-stråks eldrörspanna godkänd för nollflöde. Pannan har rörligt roster. Separata fläktar för primär- och sekundärluft. CSA GM pannan är utrustad med omrörare i mellanförrådet för att underlätta matningen av bränsle.

Effektområde: 130 kW till 2000 kW

Tekniska data

Effektområde (kW): 130 - 2000

Huvudmaterial: Stål

Ingående material: Stål

Temperatur (°C): 80 - 97

Tryckklass (PN): 3 - 6

Bränsletyp: Biobränsle, Pellets, Träflis

Installation och underhåll

D'Alessandro CSA GM levereras som en komplett enhet med stokerförråd, sprinkler, bränslesluss, stoker, integrerad brännare och panna. Detta gör D'Alessandro CSA GM enkel att montera. Styrskåp BioReg levereras komplett med erforderliga givare för enkelt och snabbt montage. Driftsättning utförs av Armatecs personal eller ackrediterade partners. Tack vare en gedigen konstruktion och hög driftsäkerhet är underhåll och service minimala. Sotblåsning av konvektionsdelen gör att pannan erhåller en konstant hög verkningsgrad.

För en komplett installation behövs även bränsleförråd (silo), matar-skruvar, rökgasrening samt skorsten. Armatec levererar oftast alla delar och komponenter som ger en komplett driftsäker och trygg biobränsleanläggning.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001