



Produktinformation

Magnetventil för styrning av till och frånluft till pneumatiska manöverdon

Tryckklass (PN)	- 10
Temperatur (°C)	-10 - 60
Huvudmaterial	Aluminium
Utförande	Pneumatiskt enkelverkande, Pneumatiskt dubbelverkande


Användningsområde

Armaterc FLEX magnetventil för styrning av till och frånluft kan användas till pneumatiska manöverdon med NAMUR, t.ex. AT3830/3831/3840/3841.

Mått

DN

Se sprängskiss



Funktion och konstruktion

Ventilen är tillverkad av aluminium och utrustad med en manuell testskruv för användning vid uppstart eller spänningssvikt. Ventilen levereras som standard med kombinerade strypsksruvar/ljuddämpare, 6 mm slanganslutning och LED lampa på spolen.

Tekniska data

Huvudmaterial: Aluminium

Huvudmaterialkod: Aluminium (P40)

Ingående material: Aluminium, Plaster

Ingående materialkod: Aluminium (P40)

Temperatur (°C): -10 - 60

Tryckklass (PN): - 10

IP klass: IP65

Installation och underhåll

Enligt instruktion på respektive manöverdon.

Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001