

SEMPA

TERMO EXTRA VEGGHENGTE ELEKTROKJELER

MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS



Innhold

Innhold.....	2
Inntransport og Utpakking	3
Hydraulisk tilkobling	3
Rørmessig	3
Under byggeperioden.....	3
Elektrisk tilkobling	4
VIKTIG - Sikre anlegget mot overoppheeting.....	4
Følgende krav stilles til vannet i kjelen	5
Glykol i kjelevannet	5
Igangkjøring av kjelen.....	6
Før spenning settes på.....	6
Oppstart.....	6
Innstilling av regulator.....	6
Endring av fabrikkinnstillinger	7
Innstilling av temperatur	7
Innstilling av trinntid (bør tilpasses anleggets driftsforhold)	7
Effekt/Trinn begrensning	8
Ekstern Start/Stopp av kjel	8
Overhetningstermostat	8
Belastningsvakt	8
Fjernstyring via SD-anlegg	9
Temperaturstyring	9
Effektstyring.....	9
Aktivering av regulator inn- og utgang for SD - anlegg	10
Alarm	11
Luft i kjele	11
Sikkerhetstermostat utløst	11
Feil effekt.....	11
Lav matespenning	11
Utekompensering	12
Eksempel på hvordan parallelforskyve	13
Hvordan Velge Kurve og Parallelforskyve	14
Vedlikehold	15
Mekanisk kontroll.....	15
Elektrisk kontroll	15
Tiltrekkingsmoment elementer 8 - 15 kW	15
Tiltrekkingsmoment kontaktorer	15
Tiltrekkingsmoment kabelklemme	15
Service	15
Garanti.....	15
Tekniske data regulator	16
KimSafe Regulator - Klemmeskjema	17
Tekniske spesifikasjoner	18
Trykktapsdiagram	18

Inntransport og Utpakking

- Såfremt det er mulig, bør emballasjen beholdes på inntil kjelen er på plass i fyrhuset.
- Ved utpakking, sjekk at kjelen er uten skader.
- Det medfølger ett veggfeste til kjelen (Nedre beslag bak på kjelen er kun avstandsstykke)

Hydraulisk tilkobling

Før tilkobling finner sted, må kjelen henges på vegg. Sørg for at kjelen henger i lodd. På grunn av kjelens vekt når den fylles med vann, må veggens konstruksjon være i stand til å bære vekten.

Påse videre at den plasseres på en slik måte at det er mulig å utføre vedlikeholdsarbeider på den senere.

NB.: Spesielt gjøres oppmerksom på nødvendig klaring til gulv for å kunne skifte elementer.

Minimum avstand mellom kjele og gulv er.: 600mm. (Vi anbefaler å montere kjelen slik at betjeningspanelet er ca. 1100 mm fra gulv) Se avsnitt "Tekniske Data - Mål og Vekt" for minimumsmål for de forskjellige kjelevariantene.

Rørmessig

Kjelene er utstyrt med gjengeanslutninger. Kjelene **MÅ** utstyres med sikkerhetsventil før eventuelle stengeventil. Sikkerhetsventil dimensjoneres ihht klassifisering for sikkerhetsventilen og kjelens effekt.

Tur ut fra kjelen tilknyttes kjelens venstre rørstuss, retur inn til kjelen tilknyttes kjelens høyre rørstuss. (sett forfra)

Kjelene er utstyrt med 1/2" avtappingsstuss for avtapping av kjelen. Vi anbefaler at man monterer avtappingskrane med plugg her.

Under byggeperioden

Kjelen bør være tildekket (med plast) når det arbeides i rommet. Borestøv o.l. kan ødelegge kontakter.

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkobling må kun utføres av autorisert elektroinstallatør.

For enkelte 400V kjeler er ikke 0-leder nødvendig.

Påse korrekt dimensjonering og forlegning av kabler. Husk at hovedkabler i Alu skal børstes og smøres med tilkoblingsfett ved montasje for å sikre god kontakt.

Kjelene er utstyrt med egen styrestromstilkobling/sikring.

- Kabelinnføring for hovedstrøm i bunn av kjele. Kabel føres inn under kjelens kapsling.
- Tilkobling på tilkoblingsklemmer nede i høyre hjørne av kjelen.(for CU og Alu)
- Klemmetilkobling for jordleder.

Kabelklemme (Cu og Alu)	
Kabellverrsnitt (mm ²)	Moment (Nm)
6 – 25	12
25 – 50	14
35 – 95	22
70 – 150	30
Box terminal	SHCRACK MZ1-N
4 - 95	8
Kabelsko	SHCRACK MZ2-N
SHCRACK MZ2-N	20

VIKTIG - Sikre anlegget mot overopphetning

NB.: Påse korrekt dimensjonering og forlegning av kabler frem til kjele.

Omgivelsestemperaturen for hvor kjelen er plassert må ikke overstige 25 °C.

Sikringer og kontaktorer må ikke overstige 55 °C.

Følgende krav stilles til vannet i kjelen

Vannet i kjelen må ikke inneholde skadelige salter eller kalkkonsentrasjoner som utgjør en risiko for kjelen.

Vannets hardhet må ikke overstige 10 dH og pH-verdien må ikke under 7.

Vannet må ikke inneholde slam eller andre forurensninger.

Glykol i kjelevannet

OBS.: Ved å blande inn glykol i vannet, vil evnen til varmeoverføring i anlegget reduseres. HX kan ikke benyttes i kjeler.

Igangkjøring av kjelen

Før spenning settes på

Følgende punkter må kontrolleres før det settes spenning på kjelen.

- Kjelen må være fylt med vann.
- Kjelen må være godt luftet, slik at den er helt full med vann.
- Kontroller at det er normalt trykk på anlegget – minimum 0,6 bar overtrykk for å unngå koking.
- Kontroller at sirkulasjonspumpe går, og at denne går riktig vei. Det må være sirkulasjon på anlegget.
- Kontroller at alle kraner og ventiler er åpne, slik at tilstrekkelig sirkulasjon oppnås.
- Kontroller at det ikke er lekkasje i anlegget.
- Kontroller at alle kabler er riktig montert og tilstrekkelig tildratt.
- Kontroller alle elektriske tilkoblinger (kontaktorer, elementer) i henhold til oppgitte momenter.
- Kontroller merkespenning på kjelen opp mot spenningen på anlegget.
- Kontroller at kabler for matespenning er riktig montert. (Se Fig.1)

Oppstart

Oppstart gjennomføres i henhold til regulatorens instruksjoner.

Kjelen startes ved å slå på styrestrømbryter i kjelens front. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig vann-temperatur, samt innstilt temperatur i parentes. På linjen under vises innkoblet trinn.

Innstilling av regulator


EP30 er en elektronisk regulator for styring av elektrokjeler i flere trinn.

Binær proporsjonal og integrerende temperaturregulering med mulighet for belastningsvakt.

Innganger (0-10V) for eksternt styring av temperatur eller trinn (effekt).

Inngang for eksternt Start/Stopp. Utganger (0-10V) for indikering av innstilt temperatur eller trinn (effekt).

Fig.1 - Display



NB.: Innstilt temperatur i kjelens regulator vil alltid styres av laveste SETTPUNKT. (F.eks. fra SD-anlegg, uteføler, eller innstilt SETTPUNKT)

Endring av fabrikkinnstillinger

Regulatoren er forhåndsinnstilt fra fabrikk med turvannstemperatur på 45 °C og en trinntid på 90 sekunder. Ønsker man å endre innstillingene, gjøres dette på følgende måte.

Innstilling av temperatur

Innstilling av ønsket temperatur gjøres på kjelens front. (Se fig.1 Display)

Virkelig temperatur vises og innstilt temperatur vises i parentes. Kjeltemperaturen kan også styres eksternt via en analog inngang (0 – 10V) / 30-90 °C. Den innstilte temperaturen på regulatoren (intern) blir da å betrakte som en maksimaltemperatur.

En hysteres på 2° er lagt inn i den proporsjonale reguleringen dvs. ved normal drift kan temperaturen svinge 2° før effekttrinn kobles inn eller ut. Integrering minsker temperaturavviket til mindre enn 1°. Integreringstiden er avhengig av innstilt trinntid og kan ikke stilles manuelt.

Ønsket kjeltemperatur er stillbar mellom 30 – 90 °C. Ved å taste: + eller - knappen velges ønsket temperatur. Holdes knappen inne vil verdien endres raskere. Ny temperatur lagres og vises i display etter ca. 10 sek.

Innstilling av trinntid (bør tilpasses anleggets driftsforhold)

Fig.2 - Informasjon



Trinntiden er stillbar mellom 20 – 250 sekunder for innkobling av effekttrinn. Trinntiden ved innkobling er fra fabrikk satt til 90 sek. Ønskes denne endret, gjør følgende:
Ved å taste på: < fremkommer menyen "Informasjon"

Fig.3 - Service



Tast pil v fram til "service" deretter >
Tast v til "tid" tast >
Når linjen er markert endres tiden med tast v eller ^
Lagres med å trykke <
Displayet vil nå vise hovedbildet som Fig 1.

Ved å taste 2 ganger på: v knappen vil regulatoren gå tilbake til normal visning (Fig.1)

Effekt/Trinn begrensning

Om kjelen er for stor for anlegget eller man av en annen grunn ønsker mindre effekt kan dette gjøres ved å begrense antall effekttrinn.

Fig.4 – Trinn



Fig.4

Tast pil v fram til "service" deretter >

Tast v til "Max" tast >

Når linjen er markert endres trinn med tast v eller ^

Lagres med å trykke <

Displayet vil nå vise hovedbildet som Fig 1.

Ekstern Start/Stopp av kjel

Regulatoren er utstyrt med inngang for ekstern inn-/utkobling av kjelen.

Denne inngangen kan blant annet benyttes av E-verkene i forbindelse med avbrudd i el-leveransen ved tilfeldig kraft. Tilkobles på klemme **25-26** (Se side 10)

Utekompensering

Regulatoren er forberedt for styring avhengig av utetemperaturen. Se også s.12–14
(uteføler må monteres – ekstrauststyr)

NB! Om utetemperaturføler er innkoblet er det ikke mulig å påvirke turtemperaturen uten å endre fyringskurven. (Ref. Fyringskurve)

Overhetningstermostat

Kjelen kobler ut ved 110 °C - (manuell gjeninnkobling, jordfeilbryter må resettes i kjele)

Belastrningsvakt

Om anlegget utstyres med strømtransformatorer kan kjelens strømforbruk begrenses slik at byggets totale strømforbruk ikke overskrides.

Fjernstyring via SD-anlegg

Kjelen har mulighet for fjernstyring av temperatur eller av trinn (effekt) fra SD-anlegg.
Dette gjøres med analogt signal, 0-10V.

Temperaturstyring

For temperatur tilsvarer 0V = 20°C og 10V = 120°C.

Temperaturområde for Norge er 30 – 99 °C som tilsvarer 1,0V - 8,0V.

Men vær OBS på at Termo Extra kjelene er godkjent for 90 °C.

Spenning ut (visning)

Spenning (Volt)	Grader Celsius (°C)
0	(20)
1	30
2	40
3	50
4	60
5	70
6	80
7	90
8	99
9	(110)
10	(120)

Spenning inn (styring)

Spenning (Volt)	Grader Celsius (°C)
0	20
1	29
2	37
3	44
4	51
5	59
6	67
7	75
8	84
9	91
10	99

Effektstyring

Effektsignalet henviser til antall innkoblede trinn, dvs.:

Trinn	7-trinns reg. (Volt)
0	0
1	1,4
2	2,9
3	4,3
4	5,7
5	7,1
6	8,5
7	10

Fra kjelen er det også mulig å hente ut signaler om innkoblet trinn (effekt).



Eller aktuell kjele temperatur.

Utsignal: 0 -10V.

Aktivering av regulator inn- og utgang for SD - anlegg

NB.: Husk å flytt **Sett** punkt for kjeletemperatur høyt nok **FØR** man kobler til styring eller uteføler.

Bruk piltastene og marker **Service** som vist på bildet




Velg **Setup**

Hva skal inngangen styre..?

Velg **Inngang**
Her kan du velge mellom, **Effekt, Effekt Invertert, Temperatur** eller ingen styring (- -)



Hvilken informasjon vil du lese av fra kjelen på SD - Anlegget..?



Velg **Utgang**
Her kan du velge mellom, **Effekt, Temperatur, T Calc** eller ingen styring (- -)

NB.: Vedrørende **T Calc** - Denne funksjonen benyttes kun ved strømbegrensning.

Når innstillingene er gjort, trykk pil til venstre til du er tilbake i hovedbildet.

Alarm

Luft i kjel

Lys indikerer luft i kjel, og strøm til display kuttes (Oransje lys, svart display)

Sikkerhetstermostat utløst

Ved for høy varme i kjel kuttes strøm til element og styring. (svart display)

Sikkerhetstermostat resettes ved å skru av hetten, trykk deretter inn ved hjelp av en kulepenn eller lignende.

Vi anbefaler å sjekke hvorfor sikkerhetstermostat har løst ut for å avdekke eventuelle feil.

Fig.5 - Sikkerhetstermostat



For å resette sikkerhetstermostaten, må det sorte lokket skues av.

Fig.6 - Sikkerhetstermostat



Trykk inn reset knappen med en kulepenn eller lignende.

Feil effekt

Kjele begrenset pga. for høyt forbruk eller for lav spenning(effektregulering)

Lav matespenning

Feil spenning til drift.

Utekompensering


Regulatoren er forberedt for styring avhengig av utetemperaturen. Om utekompenseringen er aktiv viser displayet «Udetemp» og beregnet kjeletemperatur vises i parentes.

Eksempel.:

Udetemp 5°	35.0°	(40°)
Uteføler aktivert	Kjeletemp.	Settpunkt fra kurve

Ved 0 °C utetemperatur, vil kurve 40, 50 og 60 gi kjeletemp / turvarme på ca. 40, 50 og 60 °C. Ved minus 10 °C, gir de samme kurvene ca. 48, 63 og 76 °C.

Fig.7 – Helning (Ønsket Settpunkt / turvarme med kurve 50)




Om uteføler tilkobles, vil regulatoren styre kjeletemperaturen i forhold til utetemperaturen. For at regulatoren skal fungere som ønsket, må den vite hva den skal regulere. Dette stilles inn ved hjelp av HELNING som viser forholdet mellom utetemperatur og ønsket turtemperatur ved forskjellige temperaturer. Verdien på HELNINGEN er ønsket turtemperatur ved 0 °C utetemperatur. HELNINGEN kan dog ikke alene styre kjelens temperatur, det trengs også en mulighet for parallelforskyvning av kurven.

Eksempel på hvordan parallelforskyve

Ønsker du en kjeletemperatur på ca. 70 °C, ser du at ut fra kurve 50 at du treffer 63 °C. Dersom du da parallelforskyver kurven med pluss 7 °C, vil Settpunktet ende opp på ca. 70 °C.

Fig.8 – Parallelforskyvning



NB: Om utetemperaturføler er innkoblet, er det ikke mulig å påvirke turtemperaturen. Er denne for lav, kan dette kompenseres ved å parallelforskyve kurvene oppover, eller ved valg av en annen kurve.

Hvordan Velge Kurve og Parallelforskyve

Fig.9



Her viser displayet at kjelen holder 35°C og utetemperaturen er 5°C.

Trykk en gang på pilast >
Til dette vindu dukker opp.

Fig.10





Fig.11



Trykk v til Helning blir markert,
trykk >

Trykk så pilast opp eller ned til
du har satt Helning 40°C.

Nå har du valgt kurve 40


Trykk < en gang

Trykk pilast v og velg
parallel, trykk >

Fig.12



Fig.13



Max & MIN Temp er arbeidsområde for kjele,
uavhengig av Kurve.

Trykk pilast opp eller ned til du har satt Parallel 4°C.

Trykk < til du er tilbake i hovedbilde

Vedlikehold

For å sikre stabil drift uten unødvendig driftsavbrudd er det påkrevd å utføre en etterkontroll av kjelen etter 3 måneders drift, samt årlig service. Et slikt årlig ettersyn bør omfatte følgende:

Mekanisk kontroll

- Rørtilkoblinger / lekkasjer
- Lufting og ekspansjon og anleggstrykk
- Sirkulasjon
- Kontrollere for lekkasje fra elementer og elementpakninger

Elektrisk kontroll

- Kontroll av sikringer , kontaktorer og element - tilkoblinger.
- Kontrollere at styring/regulering fungerer i.h.t. instruks.
- Jordforbindelse/jordfeilkontroll.
- Mål totalt effektforbruk for å påse at elementer, kontaktorer, ledninger og skinner fungerer tilfredsstillende.


Elementene og kontaktorene på kjelen er tilstrukket fra produsent, det skal imidlertid kontrolleres ved installasjon og ved service, samt at ingen deler har løsnet under transport.

Tiltrekkingsmoment elementer 8 - 15 kW

Ved skifte av elementer bør momentnøkkelen benyttes for å få riktig press på pakning/O-ring.
Ved vedlikehold, reparasjoner og skifte av elementer brukes følgende moment.:

M4 mutter – 1.5 Nm

M6 mutter – 4 Nm



Illustrasjonsfoto viser element koblet i 230V.

Tiltrekkingsmoment kontaktorer

Danfoss CI-15 230V, 25A AC1 - 0,5 - 2,0 Nm
Danfoss CI-16/CI-30 230V, 40A AC1 - 0,8 - 2,5 Nm

Tiltrekkingsmoment kabelklemme

Se side 4 for beskrivelse av elektrisk tilkobling.

Service

Ved behov for service, vennligst ta kontakt med:

SGP Armatec AS, Bergen - Tlf. 55 95 06 00 – 916 95 379

Garanti

For å overholde garantikrav, **skal** det utføres service på kjelen av kvalifisert fagpersonell 1 gang årlig. På denne service kontrolleres også alle elektriske tilkoblingspunkter med korrekt moment etter behov. Overholdes ikke dette, kan vårt garantiansvar bortfalle.

Tekniske data regulator

Matespenning	230V ± 10%
Eget forbruk	2 W
Relèutgang for kontaktorer	Max 2A 230 V max 8A totalt
Relèutgang driftrelè	Max 2A 230 V (potensialfri kontakt)
Relèutgang alarmrelè	Max 2A 230 V (potensialfri vekselkontakt)
Analoge 0 – 10 V utganger	Max 1 mA, 0-10V=20-120°C
Kjelføler, type 200 232	NTC 22 kΩ
Innganger impedans	
Analoge 0 – 10 V innganger	Min 10 kΩ. Max strøm inn 1 mA.
Digital inngang (start/stopp)	Max 10 kΩ. Krever signal fra potensialfri kontakt.
Max kontaktresistans	100 Ω

Ekstrautstyr


Strømtrafo for belastningsvakt 3 stk. type 200 018

Strømtrafo for effektvisning 1 stk. type 200 018

Uteføler, type: 200 035

KimSafe Regulator - Klemmeskjema

KimSafe Regulator Type. 901 315



Tekniske spesifikasjoner

Modell	TermoExtra 30	TermoExtra 48	TermoExtra 64	TermoExtra 80	TermoExtra 96
Effekt (kW)	30	48	64	96	96
Strøm In(A) v.230V/400V	75.3/43.5	120.5/69.5	160.6/92.7	201/116	241/139
Hovedspenning	3 x 230V alternativ (3 x 400V ikke behov for null ledet)				
Styрестрøм курс	1 x 230V – 50/60Hz				
Varmeelement (stk x kW)	3 x 8 + 1 x 6	6 x 8	8 x 8	10 x 8	12 x 8
Antall trinn	7				
Maks arbeidstrykk (bar)	6				
Maks driftstemperatur (°C)	90				
Anslutninger - Stuss	DN40	DN40	DN50	DN50	DN50
Dimensjon avtapping	1"				
Volum (liter)	19		32		
Høyde (mm)	930				
Bredde (mm)	400		600		
Dybde (mm)	320		400		
Vekt (kg)	50	52	78	81	84

Trykktapsdiagram

